

**QUADRI ELETTRICI PER COMANDO VENTILATORI PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE ARIA DA 0,75 KW FINO A 75 KW
AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO**

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 3F+T 400Vac 50/60Hz
- Sezionatore generale blocco porta
- Selettore manuale/automatico con predisposizione per avviamento automatico esterno/remoto e pulsante manuale marcia/arresto
- Trasformatore di sicurezza per il comando componenti ausiliari
- Protezione mediante fusibili
- Relè termico classe 20
- Pulsante fungo di emergenza
- Spia di segnalazione presenza tensione
- Spia di segnalazione funzionamento ventilatore
- Spia di segnalazione termico ventilatore
- Carpenteria verniciata RAL7035 con grado di protezione esterno IP65
- I quadri sono stati progettati per rispondere alle normative Europee ed internazionali vigenti per i quadri di bassa tensione e sono corredati di schema elettrico e certificazioni

DATI TECNICI

Codice	AVVIAMENTO	POTENZA MAX	CORRENTE		DIMENSIONI			PESO
		KW	RANGE	MAX	H	L	W	
	stella-triangolo	0,75	1-2,5	2,5	500	500	200	20
	stella-triangolo	1,1	1-3	3	500	500	200	20
	stella-triangolo	1,5	1-4	4	500	500	200	20
	stella-triangolo	2,2	1-5,5	5,5	500	500	200	20
	stella-triangolo	3	1-7	7	500	500	200	20
	stella-triangolo	4	1-9	9	500	500	200	20
	stella-triangolo	5,5	1-12	12	500	500	200	20
	stella-triangolo	7,5	1-15,5	15,5	500	500	200	21
	stella-triangolo	11	1-22	22	500	500	200	21
	stella-triangolo	15	1-30	30	500	500	200	21
	stella-triangolo	18,5	1-36	36	500	500	200	21
	stella-triangolo	22	1-42	42	500	500	200	23
	stella-triangolo	30	1-56	56	700	500	250	26
	stella-triangolo	37	1-68	68	700	500	250	28
	stella-triangolo	45	1-82	82	700	500	250	29
	stella-triangolo	55	1-99	99	700	500	250	31
	stella-triangolo	75	1-134	134	800	600	250	38

OPTIONAL / KIT AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione
1000814	Kit Programmatore con spia allarme pressione. Collegamento per centralina esterna gestione pulizia filtro
1000646	Kit valvola stellare Contattore e termico per il comando di una valvola stellare con timer di ritardo spegnimento
1000813	Kit coclea fino a 4 kW Contattore e termico per il comando di una coclea con timer di ritardo spegnimento
1000650	Kit contatempo Kit Contatempo lavoro ventilatore
1000648	Kit relè elettronico PTC controllo motore Relè elettronico controllo protezione termica motore con spia di segnalazione e contatto per spegnimento motore ventilatore

MARCHI

Carpenteria	CEB / ZANARDO
Contattori	SIEMENS / SCHNEIDER ELECTRIC
Relè di protezione	SIEMENS / SCHNEIDER ELECTRIC
Relè ausiliari	FINDER / OMRON
Portafusibili	SIEMENS / SCHNEIDER ELECTRIC
Pulsaneria	SIEMENS / SCHNEIDER ELECTRIC
Morsetti a molla	WAGO